

Kehrmaschine | 30244

Hersteller: MAN | Aufbau: Aebi Schmidt



Technische Daten

Fahrgestelltyp	TGM 18.250 4x2 BL
Kabine:	kurz
Farbe:	weiss
Erstzulassung:	2019-06
KM-Leistung:	31.033
Euro-Norm:	6d / grün
Leistung in KW:	184

Getriebe:	ZF 9S-1110 DD
Zul. Gewicht, kg:	18000
Nutzlast, kg:	6080
Anzahl Achsen:	2
Reifengr.:	295/80 R 22,5
Aufbautyp:	Street King 660 DUAL
Volumen, m³:	7

Ausstattung Aufbau

Aebi Schmidt Street King 660 Dual - Aufbaumotor Deutz TD 2.9 (55,4 KW / 75 PS) EuroMot 3B, Kehrwerk rechts und links, nach Umschaltung rechts/links erfolgt ein automatisches Schwenken der Zuführwalze, HD-Pumpe 100 bar / 50L, Frontschwemmbalken, HD-Schwemmbalken, Zuführwalze inkl. HD Düsen hinter Saugschacht und an Tellerbesen, Schwemmbalken an Hecksauganlage, Wassertankvolumen gesamt 1600 L (Wassertanks aus Edelstahl) und Zusatzwassertank 1000 Liter, Abluftführung nach oben, Wasserdüsensteuerung komplett über Bedienpult (keine Wasserleitungen im Fahrerhaus verlegt) mit manuell regelbaren Hähnen ausgestattet, Tellerbesen mit Stahl-Besatz, Zuführkehrwalze mit Poly - Besatz, Saugschacht mit integrierter Kehrwalze (Poly - Besatz), Grobschutzklappe, Schmutzbehälter kippen über Aufbau-Hydraulik (Aufbaumotor), Notkipplung Schmutzbehälter mittels Handpumpe, Tellerbesen Durchmesser 750 mm mit Neigungsverstellung, Drehzahlverstellung (nahezu stufenlos) für Zuführwalze, kehren mit eingezogenem Tellerbesen möglich, kehren beider Kereinheiten simultan möglich, Behälterschütte aus Edelstahl, Ablassschlauch an der Behälterheckklappe angebaut, Staukisten seitlich im Behälter links + rechts, Laubsieb (Schmutzbehälter) aus Edelstahl, Abweisblech im Behälter an den Saugrohr-Eintritten zur Vermeidung von Schmutzansammlungen, Ablufthaube auf Behälterdach, Wassermengensteuerung in 3 Stufen.

Sprühbalken rechts: unter Stoßstange angebaut mit 2 Wasserdüsen / Mitte: mit 4 Wasserdüsen / links: mit 2 Wasserdüsen
2x Zusatzwasserdüsen im Saugrohr rechts und im Saugrohr links inkl. manueller Wasserhahn zum zu-/abschalten (optimiert die Staubbinding bei trockenen Einsatz-Verhältnissen), Wasserfüllschlauch 5m mit Storz Kupplung, Ausspritzschlauch 6m mit kleiner Messing Sprühdüse (kein Hochdruck), Wassertank Füllstandanzeige im Display. Beleuchtung: 2 LED Blitzer am Behälterheck, 2 LED Rundumkennleuchten, LED Arbeitsscheinwerfer für Kereinheit rechts sowie links, LED- Umfeldbeleuchtung beidseitig.
Rückraumüberwachung mit Heckkamera und farbigen TFT Monitor, 2x zusätzliche Kameras für Kereinheit, Konturmarkierung für SK Aufbaukehrmaschine nach ECE 104, Lackierung weiß RAL 9016, Aufstiegsleiter, Fahrzeuganbauplatte DIN Gr.5, 360° Rundum-Kamerasystem (Bird-View)

Ausstattung Fahrgestell

Motor D0836LFLLAA, verstärkte Kupplung, MAN-BrakeMatic, ABS, ASR, ESP, Scheibenbremsen VA und HA, Motorbremse, Vorderachse blattgefedert, Hinterachse luftgefedert mit Niveau-Regulierung, Differentialsperre, Kraftstofffilter beheizt, Stahlstoßfänger, ETA-Sicherheitsautomaten, Batteriehaupschalter, Tempomat

Ausstattung Kabine

C-Fahrerhaus (2240 mm breit, 1620 mm lang), 2 Sitze, Fahrerkomfortsitz luftgefedert und Heizung, Beifahrersitz statisch, Zentralverriegelung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Windschutzscheibe und Türscheiben getönt, heizbar und elektrisch verstellbarer Spiegel, elektrischer Fensterheber, Klimaautomatik, Hubdach, MAN-Tronic Bordrechner, Radio MAN Media Truck Advanced mit Bluetooth Freisprechanlage (für 2 Handys) und Navi, AUX/USB im Armaturenbrett, Rückfahrkamera, Raucherpaket, 2 Rundumleuchten auf dem Dach, Vorrüstung Toll-Collect, digitaler Fahrtenschreiber MAN, Sonnenblende

Standort

Brahmenau

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen