

Frontlader | 34529

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Hillend



Technische Daten

Fahrgestelltyp	Arocs 3236 L 8x2-4
Kabine:	mittel
Farbe:	weiss
Erstzulassung:	2023-07
KM-Leistung:	22.789
Euro-Norm:	6e
Leistung in KW:	265

Getriebe:	Automatisiertes Schaltgetriebe
Zul. Gewicht, kg:	35000
Nutzlast, kg:	15580
Anzahl Achsen:	4
Reifengr.:	315/70 R 22,5
Aufbautyp:	EHP 7000
Volumen, m³:	37,5

Ausstattung Aufbau

Heckteil: "XL-Whale" Ladevolumen Netto 37,5m³; Einfüll-Schacht-Volumen Netto: 9,6 m³; Pressschild mit Abstreifer zum Boden; Kabinenschutzdach hydr. Klappbar; Follower Panel mit invertiertem Kabinenschutzdach; leise und verschleißarme Flügelzellen-Pumpe; übersichtliche Bedieneinheit, Bedienung aller Ladefunktionen mit nur einem Bedienhebel (Joystick) und Bedienerführung über Farbdisplay; Bedienung der Entladefunktion aus dem Fahrerhaus; Eigendiagnosesystem mit Klartextdisplay; Gabel, einseitige Verstellung (Verstellmaß 1.280mm-1.800mm) und integrierter 1.1er Aufnahme (Behälter nach 840 2-3); LED Armmarkierungsleuchten, ohne Blinker; 2 Armführungsrollen in Einkipp- Position; 1x LED Rundumkennleuchte oben am Heck montiert; 1x LED Arbeitsscheinwerfer am Einfüllschacht; 1x LED Arbeitsscheinwerfer hinter Fahrerhaus; 2x LED Schwanenhalsleuchten, Begrenzungsleuchten unten; 2x LED Begrenzungsleuchten oben, 1 LED Rundumleuchte hinten unten rechts, 2 LED Blitzleuchten vorne unter Schutzdach, 2 LED Arbeitsscheinwerfer vorne, 2 LED Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Hinterachse mit 15 km/h Abschaltung, 2 LED Rückfahrcheinwerfer beidseitig, mit Rückwärtsgang gekoppelt, Zentralschmieranlage inklusive elektrischer Pumpe, Kameraanlage-Frontkamera, Rückraum Überwachung und Dachkamera zum Einfüllschacht, Funkfernbedienung mit Positionsbindung, Drehzahlanhebung per Funkfernbedienung, Konturmarkierung, Halterung für Schaufel und Besen; Aluminiumleiter mit Aufstiegsbegrenzung, 2 x A-Kennzeichnung, Gabelwaage mit Identsystem u. Rollendrucker C-TRACE

Ausstattung Fahrgestell

Nachlaufachse gelenkt und liftbar, ABS, ASR, Heckunterfahrschutz, Frontunterfahrschutz Aluminium, Getriebe G 211-12/14, Tank 290 l, AdBlue 25 l, Motor OM470 R6, ESP, Spurhalte-Assistent, Aufmerksamkeits-Assistent, Verkehrszeichen-Assistent, Tempomat

Ausstattung Kabine

Fahrerschwingsitz komfort, Beifahrerschwingsitz komfort, Mittelsitz, Klimaanlage, Dachluke/Lüftungsklappe, Navigationssystem, Multimedia Cockpit, VDO Tachograph, Fahrerrückwand mit Fenster, Vorrüstung für Mauterfassung

Standort Schmidt Kommalfahrzeuge GmbH - Standorte

Groß-Rohrheim
Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen