Aufbau | 33546

Hersteller: | Aufbau: Assmann







8,0/236 PW

Technische Daten

Fahrgestelltyp Getriebe:

Kabine: Zul. Gewicht, kg:

Farbe: gelb Nutzlast, kg:

Erstzulassung: 1997-05 Anzahl Achsen:

KM-Leistung: Reifengr.:

Leistung in KW: Volumen, m³: 8

Ausstattung Aufbau

Euro-Norm:

Absetzbarer Saug-Druck Tankaufbau passend für einen 3-Achser Absetzkipper

Saugfaß mit Ausschubkolben und 2fach Verriegelung, Gesamtluftvolumen 8 cbm, Einteilung Schlammkammer/Wasserkammer: ca. 6,5m³/1m³ und ca. 4m³/4m³, Ganztordeckel hydraulisch über den ganzen Querschnitt nach oben zu öffnen mit unteren Sauganschluß und Befüllungsanzeige, manuelle Hammerkopfverriegelung, Auslaufschürze, Vakuumpumpe Wittig RFW 150 (820 m³/h) HD-Pumpe Pratissoli KF32 - Inox - links - 2213087/25079035 (120 l/min bei max 180 bar), Antrieb dieser Aggregate über Separatmotor 4L 42 C (46,1KW), kleine hydraulisch angetriebene HD-Haspel mit ca. 60m HD-Schlauch DN 13, Saugausleger teleskopiebar ca.1m mit 3m Saugschlauch, hydraulisch heben/senken und schwenken, Kabelfernbedienung, Rundumleuchte Maße (mm): Länge 6.500 , Breite: 2.150, Höhe : 2.450.

Der Aufbau wurde in unserer Fachwerkstatt Groß-Gerau instand gesetzt und ist einsatzbereit,

Ausstattung Fahrgestell

Ausstattung Kabine

Standort

Groß-Gerau

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Aufbautyp: