Frontlader | 34102

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Hillend







Technische Daten

Fahrgestelltyp Actros 2540 L 6x2 Getriebe: Automatisiertes Schaltgetriebe

Kabine: mittel Zul. Gewicht, kg: 26000

Farbe: weiss Nutzlast, kg:

Erstzulassung: 2024-09 Anzahl Achsen: 3

KM-Leistung: 25.642 Reifengr.: siehe Ausstattung

Euro-Norm:6 eAufbautyp:EHP 7000

Leistung in KW: 290 Volumen, m³:

Ausstattung Aufbau

Heckteil: "L-Kelpie" Ladevolumen Netto 33m³; Einfüll-Schacht-Volumen Netto: 9,6 m³; Pressschild mit Abstreifer zum Boden; Kabinenschutzdach hydr. Klappbar; Fahrerhaus Schutzdach GFK; Follower Panel mit invertiertem Kabinenschutzdach; dritte Klappe als Windschild, Sulo deckelöffner; leise und verschleißarme Flügelzellen-Pumpe; übersichtliche Bedieneinheit, Bedienung aller Ladefunktionen mit nur einem Bedienhebel (Joystick) und Bedienerführung über Farbdisplay; Bedienung der Entladefunktion aus dem Fahrerhaus; Eigendiagnosesystem mit Klartextdisplay; Gabe-verlängertl, beidseitige Verstellung (Verstellmaß 1.280mm-1.890mm) und integrierter 1.1er Aufnahme (Behälter nach 840 2-3); LED Armmarkierungsleuchten, ohne Blinker; 2 Armführungsrollen in Einkipp-Position; 1x LED Rundumkennleuchte oben am Heck montiert; 1x LED Arbeitsscheinwerfer am Einfüllschacht; 1x LED Arbeitsscheinwerfer hinter Fahrerhaus; 2x LED Schwanenhalsleuchten, Begrenzungsleuchten unten; 2x LED Begrenzungsleuchten oben; 1 LED Rundumleuchte hinten unten rechts; 2 LED Blitzleuchten vorne unter Schutzdach; 2 LED Arbeitsscheinwerfer vorne; LED Umfeld Beleuchtung mit 15 Kmh Abschaltung; ; 2 LED Rückfahrscheinwerfer beidseitig, mit Rückwärtsgang gekoppelt; Zentralschmieranlage inkl. elektrischer Pumpe; Kameraanlage- Frontkamera, Rückraum Überwachung und Dachkamera zum Einfüllschacht; Funkfernbedienung mit Positionsbindung; Drehzahlanhebung per Funkfernbedienung; Konturmarkierung; Halterung für Schaufel und Besen; Aluminiumleiter mit Aufstiegsbegrenzung; 2 x A-Kennzeichnung; Gabelwaage- MOBA;

Ausstattung Fahrgestell

M2Q Motor OM470, R6, G2B Getriebe G 211-12/14, Nachlaufachse gelenkt, 290 I Kraftstofftank, 60 I AdBlue, Frontunterfahrschutz, ABS, ASR, ESP, Spurhalte-Assistent, Aufmerksamkeits-Assistent, Active Brake Assist 5, Tempomat, Bereifung: 1. Achse 385/55 R22,5, 2. und 3. Achsen 315/70 R22,5

Ausstattung Kabine

MirrorCam, Fahrer-Schwingsitz komfort, Beifahrer-Funktionssitz, Multimedia Cockpit, Navigationssystem, digitales Radio, Klimaanlage

Standort

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte Brahmenau