

Kombispüler | 35539

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Kaiser



Technische Daten

Fahrgestelltyp	Antos 2542 L 6x2
Kabine:	mittel
Farbe:	blau
Erstzulassung:	2017-01
KM-Leistung:	107.092
Euro-Norm:	6
Leistung in KW:	310

Getriebe:	PowerShift 3
Zul. Gewicht, kg:	26000
Nutzlast, kg:	9000
Anzahl Achsen:	3
Reifengr.:	315/70 R 22,5
Aufbautyp:	ECO 3.0
Volumen, m³:	10,3

Ausstattung Aufbau

Kaiser Eco 3.0

Wandstärke 5 mm, Durchmesser 1700 mm, Material Chromstahl

Frischwasserkammer 2,7 cbm, Schlamm tank 7,6 cbm, Bruttovolumen 10,3 cbm

Wasserringpumpe KWP 2000i Förderleistung 2000 cbm/h, max. Unterdruck 0,85 bar, maximaler Überdruck 0,5 bar

Die Vakuumpumpe ist in der Frischwasserkammer eingebaut und versorgt sich selbst mit Betriebswasser.

-zusätzliche Schalldämmung und Kühlung durch Wasserisolation

-Saug- und Druckbetrieb auch im gekippten Zustand möglich

-automatische Abscheiderentleerung beim Umschalten auf Druckbetrieb

Öffnungstüre mit Ein-Hebelverschluss für schnellen Zugang zum Pumpenraum

Überdruckventil eingestellt auf 0,5 bar.

Hochdruckanlage KAiser Druckumsetzer KDU 148-350

Fördermenge bis 350 l/min bei max 200 bar

abschließbarer Seitenkasten aus Chromstahl rechts am Tank, Länge 3.600 mm, mit integriertem Steuerpult und Halterung für Funkfernbedienung.

LED Beleuchtung

-mit Aufsetzwanne für zusätzliche Saugschläuche.

Abscheider vor der Vakuumpumpe mit automatischer Entleerung

Ganztordeckel aus Chromstahl mit Kaiser Spannringverschluss und Schwimmerstandanzeige

Ansaug und Auslassstutzen NW 100, pneumatisch betätigt.

Kippvorrichtung für den Aufbau zur schnellen Entleerung mittels mehrstufigen hydraulischen Kippzylinder.

hinterer Unterfahrschutz pneumatisch ausfahrbar

Hochdruckschlauchhaspel mit Aufnahmekapazität 220 m 1" oder 150 m 5/4 "

Ausstattung Fahrgestell

Motor OM471, Wasserpumpe geregelt, Scheibenbremsen, Aktiv Brake Assistent, ABS, ASR, ESP, Spurhalte-Assistent, Aufmerksamkeits-Assistent, Anfahrhilfe, Vorderachse 8 t 3-Blatt, Hinterachse luftgefedert, Hinterachse 13,4 t mit Differenzialsperre, lenk- und entlastbare 7,5 t Nachlaufachse, Achslast-Messeinrichtung

Ausstattung Kabine

M-Fahrerhaus ClassicSpace (Breite 2300 mm, Tunnel 170 mm), 2 Plätze, Fahrer und Beifahrer Schwingsitz, Frontscheibe getönt, Dachluke, heizbare Spiegel elektrisch verstellbar, elektrische Fensterheber, Komfortschließenanlage mit Zentralverriegelung, Multifunktionslenkrad, digitaler Fahrtenschreiber VDO, Vorrüstung Mauterfassung, Klimaanlage, Tempomat, Geschwindigkeitsbegrenzer, Rückfahrkamera, Rundumkennleuchten Fahrerhausdach

Standort

Groß-Gerau

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen