

Saugwagen | 30082

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Pomot



Technische Daten

Fahrgestelltyp: Arocs 2645 K 6x4
Kabine: mittel
Farbe: orange/weiss
Erstzulassung: 2021-12
KM-Leistung: 73.436
Euro-Norm: 6d/grün
Leistung in KW: 330

Getriebe: PowerShift 3
Zul. Gewicht, kg: 26000
Nutzlast, kg: 8870
Anzahl Achsen: 3
Reifengr.: 13 R 22,5
Aufbautyp: ZSA 14500K
Volumen, m³: 14,5

Ausstattung Aufbau

Fahrzeug zur Sammlung und Transport von Flüssigkeiten und Schlämmen, auch Bentonit. Behälter mit 14,5 m³ Luftvolumen, feste Wasserkammer im Kolbenrückraum für ca. 885 l Frischwasser, Vakuumpumpe Gardner Denver RFW 260 (1.600 m³/h) hydraulisch angetrieben und wassergekühlt, Hochdruckpumpe Pratissoli KF 36 (153 l/min bei max 130 bar) hydraulisch angetrieben, Ausschubkolben mit 3 Kolbenstellungen und manuelle Kolbenverriegelungen (Wasser/Schlamm: 1,1m³/12,5m³ , 3,1m³/10,5m³ , 5,1m³/8,4m³), unterer und oberer Sauganschluß DN 100, Fremdbefüllung Wasserkammer und Kolbenrückraum möglich, hydraulisch nach oben über den ganzen Querschnitt zu öffnender Bodendeckel mit hydraulischer Verriegelung (verzinkt), Saugausleger hydraulisch schwenkbar (ca. 270°) mit einem Saugschlauch DN 100, am Ende befindet sich ein Saugrohr DN 100 mit einer Länge von ca. 3500 mm, kleine hydraulisch angetriebene HD-Haspel hinten rechts am Aufbau für max. 80 m HD-Schlauch DN 13, aufgelegt sind 60 m HD-Schlauch 3/4 "mit Schlauchführung und Spritzpistole, Schaltschrank aus Edelstahl hinten rechts, Funkfernbedienung, Auslaufschürze aus Edelstahl, Abfallbox verzinkt, Schlauchkästen rechts und links aus Alu, Gerätekästen rechts am Aufbau, Werkzeugkasten aus Kunststoff, Rückfahrkamera hinten, LED-Arbeitsscheinwerfer 1 Stück hinten oben am große HD-Haspel sowie 2 Stück jeweils rechts und links am Aufbau sowie 1 Stück am Saugausleger, Rundumleuchten vorn und hinten

Ausstattung Fahrgestell

Motor OM471, Getriebeölkühlung, Zweiseiben-Kupplung, elektronisches Bremssystem, Feststellbremse zusätzlich an Vorderachse, Scheibenbremsen, ABS, ASR, ESP, Vorderachse 8 t blattgefördert, Hinterachse 13 t blattgefördert mit Differenzialsperre

Ausstattung Kabine

M-Fahrerhaus ClassicSpace (Breite 2300 mm, Tunnel 170 mm), Fahrer-Schwingsitz-Standard, Beifahrer-Funktionssitz, Frontscheibe getönt, Dachluke, heizbare Spiegel elektrisch verstellbar, elektrische Fensterheber, Komfortschließanlage mit Zentralverriegelung, Multifunktionslenkrad, Multimedia Radio Touch, digitaler Fahrtenschreiber Conti, Sicherungsautomaten, Steckdosen 12V/24 V im Beifahrerfußraum, Klimaanlage, Tempomat, Geschwindigkeitsbegrenzer, Restwärmennutzung, Raucherpaket, Vorrüstung Rundumkennleuchten Fahrerhausdach

Standort

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen