

Saugwagen | 30107

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Pomot



Technische Daten

Fahrgestelltyp	Econic 2630 L/ENA 6x2
Kabine:	Low Entry
Farbe:	orange/weiss
Erstzulassung:	2022-10
KM-Leistung:	5.883
Euro-Norm:	6c / grün
Leistung in KW:	220

Getriebe:	Allison
Zul. Gewicht, kg:	26000
Nutzlast, kg:	10970
Anzahl Achsen:	3
Reifengr.:	siehe Ausstattung
Aufbautyp:	ZSA 12800
Volumen, m³:	12,8

Ausstattung Aufbau

Spezialsaugwagen, geeignet zum Entleeren von Schachteimern und der Reinigung von Straßeneinläufen sowie zur Sammlung und Transport von Fäkalie und Schlamm

Behälter aus Stahl S 355 J2+N Wandstärke 6 mm mit 12,8 m³ Luftvolumen, Ausschubkolben mit zwei Stellungen: Schlamm/Wasser 1. Kolbenstellung 10.400/700 l; 2. Kolbenstellung 8.000/3.000 l, Ganztordeckel mit hydraulischer Verriegelung mittels nachstellbarer Knaggenverschlüsse, Füllstandsanzeige mit 2 innenliegenden Schwimmern und äußerer Skala ausgelitert in 500 l-Schritten für jede Kolbenstellung, Ausschubkolben mit 2 Profildichtungen und Mannloch, 2 Paar manuelle Kolbenverriegelung für je Kolbenstellung, unterer Sauganschluss DN 100 Perrot, Behälterentleerung durch pneumatisch betätigten Kolben oder freier Auslauf, Auslaufschürze aus Aluminium, Vakuumpumpe CVS VacuStar WR 2500 L (1.600 m³/h) hydraulisch angetrieben, HD-Pumpe Pratissoli KE 30 (70 l/min bei 130 bar) hydraulisch angetrieben, kleine Schlauchhaspel hydraulisch angetrieben von bis zu 80 m HD-Schlauch DN 13 (mit 60 m ausgelegt) und Spritzpistole, Bedienstand beleuchtet aus VA-Stahl spritzwassergeschützt und verschließbar hinten rechts, Schlauchwanne aus Alu in maximaler Länge rechts, Werkzeugkastenreihe aus Edelstahl links, Werkzeugkasten aus Edelstahl hinten links, Abfallkasten verzinkt am Rahmenende, 2x LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck und je 2x rechts und links am Aufbau, 1x LED-Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, je 2x LED-Blitzleuchten vorn am Behälter, vorn im Kühlergrill und hinteren Unterfahrschutz, 1x LED-Blitzleuchte hinten auf den Behälter, 1x Rundumblitzleuchte am Fahrzeugheck, Leiter, Warn- und Konturmarkierung, A-Schild, Rückfahrkamera.

Saugausleger auf der rechten Seite des Behälters angeordnet, hydraulisch schwenkbar (ca. 270°) und höhenverstell- und teleskopierbar (ca. 1300 mm), mit einem Saugschlauch DN 100, am Ende befindet sich ein Saugrohr DN 100 mit einer Länge von ca. 2000 mm,

Ausstattung Fahrgestell

Rechtslenker, Motor OM 936, Luftfederung, Achslastmesseinrichtung, Differenzialsperre, Haltestellenbremse, elektronisches Bremssystem, Scheibenbremsen VA und HA, ABS, ASR, ESP, entlastbare Nachlaufachse hydraulisch gelenkt, Elektrik Müllautomatik, Anfahrhilfe, Spurhalte-Assistent, Aktiv Brake Assistent 3, Regensensor, Lichtsensor, Tank abschließbar, Bereifung: 1. Und 2. Achse 315/80R22,5, 3. Achse 385/65R22,5

Ausstattung Kabine

Fahrersitz Schwingsitz Standard + 3 Beifahrersitze statisch, Frontscheibe getönt mit Bandfilter, Sonnenrollo elektrisch, elektrischer Fensterheber links, elektrisch beheizbare Spiegel, Hubdach, Wegfahrsperre mit Transponder, Vorrüstung Radio, digitaler Fahrtenschreiber, Spannungswandler 24/12V, Zusatzsteckdose 24 V, Sicherungsautomaten, Pollenfilter, Klimaanlage, Rundumleuchten, Vorrüstung FleetBoard, Geschwindigkeitsbegrenzer, Abstandsregeltempomat, Tempomat, Fahrerhaus hoch, Falttür rechts, Totwinkel Kamera System

Standort

Brahmenau

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen