

Kehrmaschine | 33028

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Schmidt Kommunalfahrzeuge



Technische Daten

Fahrgestelltyp:	Atego 1324 LKO 4x2	Getriebe:	Schaltgetriebe
Kabine:	kurz	Zul. Gewicht, kg:	15000
Farbe:	orange	Nutzlast, kg:	5350
Erstzulassung:	2024-03	Anzahl Achsen:	2
KM-Leistung:	15.579	Reifengr.:	10 R 22,5
Euro-Norm:	6 e	Aufbautyp:	Themis SHY7BD
Leistung in KW:	175	Volumen, m³:	7

Ausstattung Aufbau

Turbine hydraulisch angetrieben - stufenlos regelbar, Behälter komplett aus Edelstahl, zusätzliche manuelle Pumpe zum Anheben des Kessels, Gewichtsanzeige, Arbeitsstundenzähler, Kehrstundenzähler und Wasseranzeige (Restmenge 300 l), automatisches Abschalten der Wasserzufuhr beim Anheben der Kehraggregate und auch beim Einlegen Rückwärtsgang, akustisches Signal im Fahrerhaus bei Kessel oben, 2 LED Rundumleuchten und 2 LED Arbeitsscheinwerfer, Schalldämmung im Aggregatraum, Kehrwerk rechts/links, beidseitig aufnehmend, duales Kehrsystem, Kehr-Arbeitsbreite: 2.300 mm / mit dualem Kehrsystem: 3.940 mm, geschobene Tellerbesen mit Borsten aus Stahl Ø 700 mm, Tellerbesen Neigung einstellbar (Joystick rechts uns links), Walzenbesen aus gemischten Polypropylen und Stahldraht Borsten L=1.500 mm Ø 400 mm, Sprühdüsen Tellerbesen, Sprühbalken vorn durchgehend mit 6 Sprühdüsen, 3 Sprühdüsen je Tellerbesen, 6 Sprühdüsen im Saugmund, 5 Sprühdüsen auf der Kehrwalze, Wasseranlage zur Reinigung oberer Saugschacht mit externem Wasseranschluss, Laubgitter in Edelstahl, Fläche ca. 2 m², Heben und Senken pneumatisch mit Vibrationsmechanismus, Turbinenrad aus Hardox 700 - 8 mm stark, Gehäusegewölbe aus Hardox 500 - 5 mm stark, Wasserdüsen zur Innenreinigung der Turbine, Wassertank 2.000 Liter aus Edelstahl AISI 316 im Aufbau integriert, Befüllung über Schlauch mit Rücklaufschutz, Wasserpumpe Wilden, P1, Membranpumpe, trockenlaufsicher, Laubauganlage am Heck, Rückfahrkamera mit Monitor im Fahrerhaus, PM 10, Halterung für Besen und Schaufel, Kabelfernbedienung

Ausstattung Fahrgestell

Rechtsgelenkt, 6 Zylinder-Motor OM 936, ABS, ASR, ESP, Scheibenbremse, Motorbremse, Rahmen verstärkt, Vorderachse 5,3 t, Hinterachse 11 t, luftgefedert mit Differenzialsperre, Spurhalteassistent, Active Brake Assistant, Berganfahrhilfe, Unterfahrschutz, Rückfahrwarnton, Tagfahrlicht, Regensor, Lichtsensor, Werkzeugkasten aus Kunststoff, Kraftstofftank (125 Liter), AdBlue Tank (8 Liter), Kraftstofftank abschließbar

Ausstattung Kabine

Fahrerhaus 2 Sitze, Fahrerkomfortsitz, Beifahrersitz starr, Dachklappe, Klimaanlage, Pollenfilter, elektrische Fensterheber, elektrisch verstellbare und beheizbare Spiegel, Radio-CD mit Bluetooth, Geschwindigkeitsbegrenzer, Zentralverrieglung mit Fernbedienung, Wegfahrsperre mit Transponder, digitaler Fahrtenschreiber, Tempomat, Sonnenblende, Rückfahrkamera

Standort

Groß-Gerau

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen