

Frontlader | 34102

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Hillend



Technische Daten

Fahrgestelltyp	Actros 2540 L 6x2
Kabine:	mittel
Farbe:	weiss
Erstzulassung:	2024-09
KM-Leistung:	28.543
Euro-Norm:	6 e
Leistung in KW:	290

Getriebe:	Automatisiertes Schaltgetriebe
Zul. Gewicht, kg:	26000
Nutzlast, kg:	
Anzahl Achsen:	3
Reifengr.:	siehe Ausstattung
Aufbautyp:	EHP 7000
Volumen, m³:	

Ausstattung Aufbau

Heckteil: "L-Kelpie" Ladevolumen Netto 33m³; Einfüll-Schacht-Volumen Netto: 9,6 m³; Pressschild mit Abstreifer zum Boden; Kabinenschutzdach hydr. Klappbar; Fahrerhaus Schutzdach GFK; Follower Panel mit invertiertem Kabinenschutzdach; dritte Klappe als Windschild, Sulo deckelöffner; leise und verschleißarme Flügelzellen-Pumpe; übersichtliche Bedieneinheit, Bedienung aller Ladefunktionen mit nur einem Bedienhebel (Joystick) und Bedienerführung über Farbdisplay; Bedienung der Entladefunktion aus dem Fahrerhaus; Eigendiagnosesystem mit Klartextdisplay; Gabe-verlängertl, beidseitige Verstellung (Verstellmaß 1.280mm-1.890mm) und integrierter 1.1er Aufnahme (Behälter nach 840 2-3); LED Armmarkierungsleuchten, ohne Blinker; 2 Armführungsrollen in Einkipp-Position; 1x LED Rundumkennleuchte oben am Heck montiert; 1x LED Arbeitsscheinwerfer am Einfüllschacht; 1x LED Arbeitsscheinwerfer hinter Fahrerhaus; 2x LED Schwanenhalsleuchten, Begrenzungsleuchten unten; 2x LED Begrenzungsleuchten oben; 1 LED Rundumleuchte hinten unten rechts; 2 LED Blitzleuchten vorne unter Schutzdach; 2 LED Arbeitsscheinwerfer vorne; LED Umfeld Beleuchtung mit 15 kmh Abschaltung; ; 2 LED Rückfahrscheinwerfer beidseitig, mit Rückwärtsgang gekoppelt; Zentralschmieranlage inkl. elektrischer Pumpe; Kameraanlage- Frontkamera, Rückraum Überwachung und Dachkamera zum Einfüllschacht; Funkfernbedienung mit Positionsbindung; Drehzahlanhebung per Funkfernbedienung; Konturmarkierung; Halterung für Schaufel und Besen; Aluminiumleiter mit Aufstiegsbegrenzung; 2 x A-Kennzeichnung; Gabelwaage- MOBA;

Ausstattung Fahrgestell

M2Q Motor OM470, R6, G2B Getriebe G 211-12/14, Nachlaufachse gelenkt, 290 l Kraftstofftank, 60 l AdBlue, Frontunterfahrschutz, ABS, ASR, ESP, Spurhalte-Assistent, Aufmerksamkeits-Assistent, Active Brake Assist 5, Tempomat, Bereifung: 1. Achse 385/55 R22,5 , 2. und 3. Achsen 315/70 R22,5

Ausstattung Kabine

MirrorCam, Fahrer-Schwingsitz komfort, Beifahrer-Funktionssitz, Multimedia Cockpit, Navigationssystem, digitales Radio, Klimaanlage

Standort

Schmidt Kommalfahrzeuge GmbH - Standorte
Brahmenau

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen