

## Kombispüler | 35539

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Kaiser



### Technische Daten

<b>Fahrgestelltyp</b>	Antos 2542 L 6x2
<b>Kabine:</b>	mittel
<b>Farbe:</b>	blau
<b>Erstzulassung:</b>	2017-01
<b>KM-Leistung:</b>	109.603
<b>Euro-Norm:</b>	6
<b>Leistung in KW:</b>	310

<b>Getriebe:</b>	PowerShift 3
<b>Zul. Gewicht, kg:</b>	26000
<b>Nutzlast, kg:</b>	9000
<b>Anzahl Achsen:</b>	3
<b>Reifengr.:</b>	315/70 R 22,5
<b>Aufbautyp:</b>	ECO 3.0
<b>Volumen, m³:</b>	10,3

### Ausstattung Aufbau

#### Kaiser Eco 3.0

Wandstärke 5 mm, Durchmesser 1700 mm, Material Chromstahl, Frischwasserkammer 2,7 cbm, Schlamm tank 7,6 cbm, Bruttovolumen 10,3 cbm

Wasserringpumpe KWP 2000 Förderleistung 2000 cbm/h, max. Unterdruck 0,85 bar, maximaler Überdruck 0,5 bar

Die Vakuumpumpe ist in der Frischwasserkammer eingebaut und versorgt sich selbst mit Betriebswasser, mit zusätzlicher Schalldämmung und Kühlung durch Wasserisolation. Saug- und Druckbetrieb auch im gekippten Zustand möglich. Automatische Abscheiderentleerung beim Umschalten auf Druckbetrieb.

Öffnungstüre mit Ein/Hebelverschluss für schnellen Zugang zum Pumpenraum. Überdruckventil eingestellt auf 0,5 bar.

Hochdruckanlage Kaiser Druckumsetzer KDU 148-350. Fördermenge bis 350 l/min bei max 200 bar. Abschließbarer Seitenkasten aus Chromstahl rechts am Tank, Länge 3.600 mm, Steuerpult und Halterung für Funkfernbedienung, LED Beleuchtung, Aufsetzwanne für zusätzliche Saugschläuche, Abscheider vor der Vakuumpumpe mit automatischer Entleerung, Ganztordeckel aus Chromstahl mit Kaiser Spannringverschluss und Schwimmerstandanzeige, Ansaug- und Auslassstutzen NW 100 (pneumatisch betätigt), Kippvorrichtung für den Aufbau zur schnellen Entleerung mittels mehrstufigen hydraulischen Kippzylinder, Hochdruckschlauchhaspel mit Aufnahmekapazität 220 m (1") oder 150 m (5/4 ")

### Ausstattung Fahrgestell

Motor OM471, Scheibenbremsen, Aktiv Brake Assistant, ABS, ASR, ESP, Spurhalte-Assistent, Aufmerksamkeits-Assistent, Anfahrhilfe, Vorderachse 8t 3-Blatt, Hinterachse luftgefedert, Hinterachse 13,4 t mit Differenzialsperre, lenk- und entlastbare 7,5 t Nachlaufachse, Achslast-Messeinrichtung, hinterer Unterfahrschutz pneumatisch ausfahrbar

### Ausstattung Kabine

M-Fahrerhaus ClassicSpace (Breite 2300 mm, Tunnel 170 mm), 2 Plätze, Fahrer und Beifahrer Schwingsitz, Frontscheibe getönt, Dachluke, heizbare Spiegel elektrisch verstellbar, elektrische Fensterheber, Komfortschließenanlage mit Zentralverriegelung, Multifunktionslenkrad, digitaler Fahrtenschreiber VDO, Vorrüstung Mauterfassung, Klimaanlage, Tempomat, Geschwindigkeitsbegrenzer, Rückfahrkamera, Rundumkennleuchten Fahrerhausdach

## Standort

Brahmenau

## Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4  
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1  
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9  
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4  
91631 Wettringen