

Sauganhänger | 30009

Hersteller: Kroll | Aufbau: Kroll



Technische Daten

Fahrgestelltyp K 14,0/36 PEAH

Kabine:

Farbe: orange

Erstzulassung: 2020-08

KM-Leistung:

Euro-Norm:

Leistung in KW:

Getriebe:

Zul. Gewicht, kg: 18000

Nutzlast, kg: 11420

Anzahl Achsen: 2

Reifengr.: 385/65 R 22,5

Aufbautyp: K 14,0/36 PEAH

Volumen, m³: 14

Ausstattung Aufbau

Anhänger für die Sammlung und den Transport von Flüssigkeiten und Schlämmen, die der GGVS unterliegen.

Tankcodierung L4BH, Ausstattung und Ausrüstung nach ADR.

Luftvolumen des Kessels beträgt 14 m³, Wandstärke 7 mm, nutzbarer Inhalt der Schlammkammer verringert sich durch den Ausschubkolben auf ca. 12 m³, Ganztordeckel hydraulisch nach oben zu öffnen, Deckelverriegelung mittels verzinkten Hammerkopfschrauben und Gestänge, oberer und unterer Sauganschluss manuell betätigt in DN 100, TW-Anschluss und Blindkupplung, alle Schlauchschellen in Edelstahl, Behälterinhaltsanzeige mit innenliegendem Schwimmer und äußerer Anzeigeskala, Anzeige in Skaleneinteilung 500 l, Auslaufschürze aus Aluminium, Entleerung durch freien Auslauf, Druckbeaufschlagung oder mittels Ausschubkolben, Arretierung des Kolbens mittels einem Paar pneumatisch vom Bedienstand fernbetätigter Verriegelungsbolzen, 2 Kolbendichtungen mit Manometer-Kontrollanzeige im Bedienstand, Anhängersaugleitung rechts verlegt, Schlauchkästen rechts und links am Aufbau aus Aluminium, ausgelegt für umlaufende Schläuche, Bedienstand aus Edelstahl rechts, 1x LED-Rundumkennleuchte am Aufbau hinten, 2x LED-Blitzleuchten im Unterfahrschutz des anhängers integriert, LED-Arbeitsscheinwerfer abnehmbar und schwenkbar mit 15 m Kabel, 3x LED Umfeldbeleuchtung links und rechts und hinten am Behälter mit je einem LED-Scheinwerfer

Ausstattung Fahrgestell

Fahrgestell bestehend aus 2 Stück BPW-Achsen 9 t, luftgefedert, Singelbereift, Kunststoffkotflügel, Scheibenbremsen, automatisch-lastabhängige Allrad-Druckluft-Bremsanlage mit WABCO EBS, Anfahrerschutz, Unterfahrschutz, 2x LED-Blitzleuchten im Unterfahrschutz des Anhängers integriert, Werkzeugkasten aus Kunststoff, längenverstellbare Zuggabel

Ausstattung Kabine

Standort

Brahmenau

Schmidt Kommalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen