

## Straßenwaschwagen | 32204

Hersteller: MAN | Aufbau: Reinex



### Technische Daten

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Fahrgestelltyp</b>  | TGA 28.320 6x2/4 BL |
| <b>Kabine:</b>         | groß                |
| <b>Farbe:</b>          | weiss               |
| <b>Erstzulassung:</b>  | 2007-03             |
| <b>KM-Leistung:</b>    | 149.788             |
| <b>Euro-Norm:</b>      | 4                   |
| <b>Leistung in KW:</b> | 235                 |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Getriebe:</b>         | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| <b>Zul. Gewicht, kg:</b> | 26000                          |
| <b>Nutzlast, kg:</b>     | 14950                          |
| <b>Anzahl Achsen:</b>    | 3                              |
| <b>Reifengr.:</b>        | siehe Ausstattung              |
| <b>Aufbautyp:</b>        | NDA/S 10000-0460-25            |
| <b>Volumen, m³:</b>      | 10                             |

### Ausstattung Aufbau

Niederdruckaufbau zur frontseitigen Schwallreinigung sowie zum heckseitigen Befeuchten und Staubbinding mit Klarwasser

Behältervolumen ca. 10 m³, Kunststoffbehälter aus GFK, Einfülldom mit Be- bzw. Entlüftungsventilen im Domdeckel montiert, Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluß, ausgerüstet mit Schwallwänden zur Stabilisierung bei Flüssigkeitstransporten, hydraulisch angetriebene Spezial-Niederdruck-Pumpe (max. 8 bar, max. 1000 l/min), Zentrifugalpumpe berührungslos, frontseitig 2 Froschmauldüsen hydraulisch schwenkbar nach rechts und links und vertikal hydraulisch verstellbar (nach oben bzw. unten), heckseitig ein Düsenbalken zur Staubbinding, Schlauchhaspel hydraulisch angetrieben zur Aufnahme von 40m ND-Schlauch DN 25, Bedienpult im Fahrerhaus zur Steuerung der einzelnen Komponenten, Staukasten hinten rechts/links aus Alu, 5x LED-Arbeitsscheinwerfers (1x hinten und 2x je rechts und links), 2x LED-Rundumleuchte am Aufbau vorn und hinten, Rückfahrkamera, Edelstahl Staubbox 600x400x600 mm

Vorbaugießarm: hydraulischer Gießausleger 5 m, dreifache Bewegungsfreiheit: durch Drehgelenk um 210° von rechts nach links schwenkbar, Hauptarm 75° vertikal/horizontal kippbar, Pendelarm 170° zur max. Auslage von 5m schwenkbar, frei beweglich ohne Begrenzung, dreidimensional in allen Ebenen, max. gestreckte Auslage 5000 mm, max. Arbeitsbereich 10000 mm

### Ausstattung Fahrgestell

Bereifung: 1. und 2. Achsen 315/80R22,5 , Hinterachse 385/65R22,5

### Ausstattung Kabine

Drei Sitze, Fahrer- Komfortsitz, Beifahrersitz Luftgefedert, Sitzbank für vier Personen, Standheizung, heizbare und elektrisch verstellbare Spiegel, Haltestellenbremse, Klimaanlage, Radio, Fahrtenschreiber-Digital, Ellison Automatikgetriebe

### Standort

Brahmenau

**Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte**

Industriestraße 4  
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1  
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9  
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4  
91631 Wettringen