

Kombispüler | 32247

Hersteller: MAN | Aufbau: Leistikow



Technische Daten

Fahrgestelltyp	TGS 26.400 BL
Kabine:	kurz
Farbe:	blau/weiss
Erstzulassung:	2009-10
KM-Leistung:	539.655
Euro-Norm:	4
Leistung in KW:	294

Getriebe:	8 Gang Doppel H+Split
Zul. Gewicht, kg:	26000
Nutzlast, kg:	8700
Anzahl Achsen:	3
Reifengr.:	315/80 R 22,5
Aufbautyp:	K 12
Volumen, m³:	15

Ausstattung Aufbau

Luftvolumen Kessel ca. 15 cbm, 3-fach verstellbare Trennwand mit manuellen Verriegelungen, Aufteilung Wasser/Schlamm in cbm 2,5/11,5 ; 6,5/7,5 ; 8,7/5,3 , Ganztordeckel mit hydraulischer Verriegelung, oberer und unterer Sauganschluss DN 100 Perrod. Über den obere Sauganschluss ist eine Zwischenentwässerung möglich (Schlammwasser kann in den Kanal zurückgedrückt werden). Vakuumpumpe Samson V21(1150 cbm/h), mechanisch angetrieben, Saugschlauchkassette DN 100 ca. 18 m lang auf dem Behälter flach liegend mit hydraulischem Rollenantrieb, fest montierte Saugschlauchführung über der HD-Haspel, HD-Pumpe URACA KD 716-G 60 (330l/min bei max 170 bar), große Schlauchhaspel auf der Bodenklappe (120 m HD-Schlauch DN 25), hydraulisch angetrieben und hydraulisch schwenkbar, mit Kreuzleitspindel und Schlauchumlenkrolle, kleine Schlauchhaspel mit 60 m HD-Schlauch DN 13, manuell angetrieben. Ein Bedienstand aus Edelstahl am Aufbau hinten rechts montiert mit allen relevanten Bedienelementen, ein zweiter Bedienstand aus Edelstahl an der großen Schlauchhaspel montiert, weiterhin eine Funkfernbedienung mit den Funktionen Vakuumpumpe ein/aus, HD-Pumpe ein/aus, Motordrehzahl +/- , oberer Sauganschluss auf/zu, Not-Aus speziell für den Einsatz des Fahrzeugs als Saugwagen, Schlauchkasten links über die gesamte Länge, Werkzeugkästen an der rechten Seite über die gesamte Länge mit offenem Schlauchkasten darüber, Staukasten und Steinkasten , Leiter und Schraubstock, Spritzpistole und Handwascheinrichtung, ein Arbeitsscheinwerfer am Heck, rechts und links je ein Arbeitsscheinwerfer als Umfeldbeleuchtung, Rundumkennleuchte am Heck

Ausstattung Fahrgestell

ABS, ASR, Stoßstange Stahlausführung, Differenzialsperre, Rückfahrkamera mit 5 " Farbbildschirm im Fahrerhaus

Ausstattung Kabine

Fahrerhaus 2 Sitze, Fahrersitz luftgefedert, Dachluke, Sicherungsautomaten, Zusatzsteckdose 12 V Fahrerhausbrüstung, Spannungswandler 24V/12V, Radio-CD, Spiegel heizbar und elektrisch verstellbar, elektrische Fensterheber, Scheiben getönt mit Bandfilter, Staubox fest auf Motortunnel, Wegfahrsperrung mit Transponder, Klimaanlage, Tempomat

Standort Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Groß-Gerau
Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen