

Saugwagen | 35072

Hersteller: MAN | Aufbau: Pomot



Technische Daten

Fahrgestelltyp	TGS 26.440 6x2-4 BL
Kabine:	mittel
Farbe:	orange
Erstzulassung:	2026-03
KM-Leistung:	609
Euro-Norm:	6e
Leistung in KW:	324

Getriebe:	TipMatic
Zul. Gewicht, kg:	26000
Nutzlast, kg:	12585
Anzahl Achsen:	3
Reifengr.:	siehe Ausstattung
Aufbautyp:	ZSA 13200K
Volumen, m³:	13,2

Ausstattung Aufbau

Behälterwandstärke 6 mm, Gesamtluftvolumen ca. 13,2 m³, 2x Wassertaschen je 0,45 m³ links/rechts am Behälter aus Kunststoff, hydraulisch nach oben voll öffnende Bodenklappe und Rohrbruchsicherung gemäß UVV, Verriegelung der Bodenklappe mit Knebelschraubverschlüsse, Auslaufschürze aus Edelstahl, Füllstandsanzeige der Schlammkammer mit innenliegendem Schwimmer und äußerer Skala ausgelitert in 500 l – Schritten, Füllstandsanzeige Wasser durch Glasrohr, oberer und unterer Saug- und Entleerungsstutzen DN 100 unten mit pneumatisch betätigtem Absperrschieber, Vakuumpumpe (wassergekühlt) GardnerDenver RFW 200 (1180 m³/h) hydraulisch angetrieben, Hochdruckpumpe Pratissoli KT 30 (ca. 80 l/min bei 150 bar), kleine manuell angetriebene HD-Haspel mit ca. 60 m HD-Schlauch DN13 (ausgelegt für 80 m) und Spritzpistole (mit Drehgelenk), 3x LED-Arbeitscheinwerfer (1x hinten und je 2x rechts und links), 2x LED-Rundumleuchte am Aufbau, Saugschlauchkästen rechts und links aus Alu, abschließbare Werkzeugkasten rechts aus Kunststoff, Abfallkasten montiert hinten links verzinkt, Leiter aus Alu 3 m lang, Bedienpult aus Edelstahl LED-beleuchtet und abschließbar hinten rechts montiert, Funkfernbedienung, Transporthassel hydraulisch angetrieben und verzinkt mit ca. 40 m Saugschlauch in DN 80 (10+10+20 m), Geschwindigkeit für auf- / abrollen stufenlos einstellbar, Hängerbetrieb mit Anhängersauganschluss

Ausstattung Fahrgestell

Motor D2676LFAZ, Kraftstofffilter beheizt, Vorderachse 9,2 t blattgefedert, Hinterachsen luftgefedert, lenk- und liftbare Nachlaufachse 9 t, Differenzialsperre, ABS, ASR, ESP, elektronisches Bremssystem EBS, Scheibenbremsen, Vollbremsassistent, Notbremsignal, Notbremsassistent EBA Plus, Wegrollsperrung MAN EasyStart, Anfahrhilfe, Reifendruckkontrollsystem (TPM), Bereifung: Vorderachse 385/55R22,5, Antriebachse 315/80R22,5, Hinterachse 385/55R22,5

Ausstattung Kabine

Fahrerhaus NN (schmal, mittellang, normalhoch), 2 Sitze, Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Beifahrersitze statisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, getönte Scheiben, heizbare und elektrisch verstellbare Spiegel, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad, Klimaanlage, Hubdach, LED-Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Tempomat, Spurverlassenswarner LDW, Abstandswarner, Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard, Abbiegehilfe, Verkehrszeichenerkennung, MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll mit Navi und Bluetooth-Freisprechanlage, Aux in/USB im Armaturenbrett, Vorbereitung Funkgerät mit CB-

Funk-Antenne, Sicherungsautomaten, Batterie Hauptschalter, Bedienfeld MAN EasyControl mit 4 Funktionen, digitaler Fahrtenschreiber CONTI, Geschwindigkeitsbegrenzer, TollCollect -Vorrüstung, 2x LED-Rundumleuchten, Sonnenblende

Standort

Brahmenau

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen