

## Kehrmaschine | 32049

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Schmidt Kommunalfahrzeuge



### Technische Daten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Fahrgestelltyp</b>  | Atego 1324 LKO 4x2 |
| <b>Kabine:</b>         | kurz               |
| <b>Farbe:</b>          | orange             |
| <b>Erstzulassung:</b>  | 2023-03            |
| <b>KM-Leistung:</b>    | 32.430             |
| <b>Euro-Norm:</b>      | 6e                 |
| <b>Leistung in KW:</b> | 175                |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Getriebe:</b>         | Schaltgetriebe   |
| <b>Zul. Gewicht, kg:</b> | 15000            |
| <b>Nutzlast, kg:</b>     | 5340             |
| <b>Anzahl Achsen:</b>    | 2                |
| <b>Reifengr.:</b>        | 10 R 22,5        |
| <b>Aufbautyp:</b>        | Themis SH7B D/HD |
| <b>Volumen, m³:</b>      | 7                |

### Ausstattung Aufbau

Hydrostatischer Antrieb, Turbine stufenlos regelbar, Behälter komplett aus Edelstahl, zusätzliche manuelle Pumpe zum Anheben des Kessels, Gewichtsanzeige, Arbeitsstundenzähler, Kehrstundenzähler und Wasseranzeige (Restmenge 300 l), automatisches Abschalten der Wasserzufuhr beim Anheben der Kehraggregate und beim Einlegen Rückwärtsgang, akustisches Signal im Fahrerhaus bei Kessel oben, 2 LED Rundumleuchten und 2 LED Arbeitsscheinwerfer, Schalldämmung im Aggregatraum. Kehrwerk rechts/links, beidseitig aufnehmend, duales Kehrsystem, Kehr-Arbeitsbreite: 2.300 mm / mit dualtem Kehrsystem: 3.940 mm, geschobene Tellerbesen mit Borsten aus Stahl Ø 700 mm, Tellerbesen Neigung einstellbar (Joystick rechts und links), Walzenbesen aus gemischten Polypropylen und Stahldraht Borsten L=1.500 mm Ø 400 mm, Sprühdüsen Tellerbesen, Sprühbalken vorn durchgehend mit 6 Sprühdüsen, 3 Sprühdüsen je Tellerbesen, 6 Sprühdüsen im Saugmund, 5 Sprühdüsen auf der Kehrwalze, Wasseranlage zur Reinigung oberer Saugschacht mit externem Wasseranschluss, Edelstahl Laubgitter, Fläche ca.2 m², Heben und Senken pneumatisch mit Vibrationsmechanismus, Turbinenrad aus Hardox 700 - 8 mm stark, Gehäusegewölbe aus Hardox 500 - 5 mm stark, Wasserdüsen zur Innenreinigung der Turbine, Wassertank 2.000 Liter aus Edelstahl AISI 316 im Aufbau integriert, Befüllung über Schlauch mit Rücklaufschutz, Wasserpumpe Wilden, P1, Membranpumpe, trockenlaufsicher, Laubsauganlage am Heck, Rückfahrkamera mit Monitor im Fahrerhaus, Halterung für Besen und Schaufel, Kabelfernbedienung, PM 10

### Ausstattung Fahrgestell

Rechtsgelenkt, 6 Zylinder-Motor OM 936, ABS, ASR, ESP, Scheibenbremse, Motorbremse, Rahmen verstärkt, Vorderachse 5,3 t, Hinterachse 11 t Luftgefedert mit Differenzialsperre, Spurhalteassistent, Active Brake Assistent, Berganfahrhilfe, Unterfahrschutz, Rückfahrwarnton, Tagfahrlicht, Regensensor, Lichtsensor, Werkzeugkasten aus Kunststoff, Tank 125 L, AdBlue 8 L

### Ausstattung Kabine

Fahrerhaus 2 Sitze, Fahrer Komfortsitz, Beifahrersitz starr, Dachklappe, Klimaanlage, Pollenfilter, elektrische Fensterheber, elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, Radio-CD mit Bluetooth, Geschwindigkeitsbegrenzer, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Wegfahrsperre mit Transponder, Tempomat, digitaler Fahrtenschreiber, Sonnenblende, Rückfahrkamera

### Standort

Wettringen

#### **Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte**

Industriestraße 4  
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1  
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9  
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4  
91631 Wettringen