

Kehrmaschine | 33026

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Schmidt Kommunalfahrzeuge



Technische Daten

Fahrgestelltyp	Atego 1324 LKO 4x2
Kabine:	kurz
Farbe:	orange
Erstzulassung:	2024-01
KM-Leistung:	28.360
Euro-Norm:	6 d
Leistung in KW:	175

Getriebe:	Schaltgetriebe
Zul. Gewicht, kg:	15000
Nutzlast, kg:	5350
Anzahl Achsen:	2
Reifengr.:	10 R 22,5
Aufbautyp:	Themis SHY7BD
Volumen, m³:	7

Ausstattung Aufbau

Turbine hydraulisch angetrieben stufenlos regelbar, Behälter komplett aus Edelstahl, zusätzliche manuelle Pumpe zum Anheben des Kessels, Gewichtsanzeige, Arbeitsstundenzähler, Kehrstundenzähler und Wasseranzeige (Restmenge 300 l), automatisches Abschalten der Wasserzufuhr beim Anheben der Kehraggregate und auch beim Einlegen des Rückwärtsganges, akustisches Signal im Fahrerhaus bei Kessel oben, 2 LED Rundumleuchten + 2 LED Arbeitsscheinwerfer, Schalldämmung im Aggregatraum, rechts/links Kehrwerk, beidseitig aufnehmend, duales Kehrsystem, Kehr-Arbeitsbreite: 2300 mm / mit dualem Kehrsystem: 3940 mm, geschobene Tellerbesen mit Borsten aus Stahl Ø 700 mm, Tellerbesenneigung einstellbar (Joystick rechts und links), Walzenbesen aus gemischten Polypropylen und Stahldraht Borsten L=1500 mm Ø 400 mm, Sprühdüsen Tellerbesen, Sprühbalken vorn durchgehend mit 6 Sprühdüsen, 3 Sprühdüsen je Tellerbesen, 6 Sprühdüsen im Saugmund, 5 Sprühdüsen auf der Kehrwalze, Wasseranlage zur Reinigung oberer Saugschacht mit externem Wasseranschluss, Laubgitter in Edelstahl, Fläche ca.2 m², Heben und Senken pneumatisch mit Vibrationsmechanismus, Turbinenrad aus Hardox 700 8 mm stark, Gehäusegewölbe aus Hardox 500 5 mm stark, Wasserdüsen zur Innenreinigung der Turbine, Wassertank 2000 Liter aus Edelstahl AISI 316 im Aufbau integriert, Befüllung über Schlauch mit Rücklaufsicherung, Wasserpumpe Wilden, P1, Membranpumpe, trockenlaufsicher, Laubsauganlage am Heck, Rückfahrkamera mit Monitor im Fahrerhaus, PM 10, Halterung für Besen und Schaufel, Kabelfernbedienung

Ausstattung Fahrgestell

Rechtsgelenkt, 6 Zylinder-Motor OM 936, ABS, ASR, ESP, Scheibenbremse, Motorbremse, Rahmen verstärkt, Vorderachse 5,3 t, Hinterachse 11 t Luftgefedert mit Differenzialsperre, Spurhalteassistent, Active Brake Assistant, Berganfahrhilfe, Unterfahrschutz, Rückfahrwarnton, Tagfahrlicht, Regensensor, Lichtsensor, Werkzeugkasten aus Kunststoff, Kraftstofftank (125 Liter), AdBlue Tank (8 Liter) Kraftstofftank abschließbar

Ausstattung Kabine

Fahrerhaus 2 Sitze, Fahrerkomfortsitz, Beifahrersitz starr, Dachklappe, Klimaanlage, Pollenfilter, elektrische Fensterheber, elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, Radio-CD mit Bluetooth, Geschwindigkeitsbegrenzer, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Wegfahrsperre mit Transponder, digitaler Fahrtenschreiber, Tempomat, Sonnenblende, Rückfahrkamera

Standort

Brahmenau

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen