

Kehrmaschine | 35044

Hersteller: Mercedes Benz | Aufbau: Schmidt Kommunalfahrzeuge



Technische Daten

Fahrgestelltyp	Atego 1324 LKO 4x2
Kabine:	S-Fahrerhaus
Farbe:	orange
Erstzulassung:	2026-04
KM-Leistung:	3.973
Euro-Norm:	6e
Leistung in KW:	175

Getriebe:	Schaltgetriebe
Zul. Gewicht, kg:	15000
Nutzlast, kg:	4825
Anzahl Achsen:	2
Reifengr.:	10 R 22,5
Aufbautyp:	Themis SH7B D/HD
Volumen, m³:	7

Ausstattung Aufbau

Hydrostatischer Antrieb, Turbine Stufenlos regelbar, Behälter komplett aus Edelstahl, zusätzliche manuelle Pumpe zum Anheben des Kessels, Gewichtsanzeige, Arbeitsstundenzähler, Kehrstundenzähler und Wasseranzeige (Restmenge 300 l). Automatisches Abschalten der Wasserzufuhr beim Anheben der Kehraggregate und auch beim Einlegen des Rückwärtsganges, akustisches Signal im Fahrerhaus bei Kessel oben, 2 LED Rundumleuchten + 2 LED Arbeits-Scheinwerfer, Schalldämmung im Aggregatraum, rechts/links Kehrwerk, beidseitig aufnehmend, duales Kehrsystem (man kann auf beiden Seiten gleichzeitig kehren), Kehr-Arbeitsbreite: 2300 mm / mit dualen Kehrsystem: 3940 mm, geschobene Tellerbesen mm mit Borsten aus Stahl Ø 700 mm, Tellerbesen Neigung einstellbar (Joystick rechts u. links), Walzenbesen aus gemischten Polypropylen und Stahldraht Borsten L=1500 mm Ø 400 mm, Sprühdüsen Tellerbesen, Sprühbalken vorn durchgehend mit 6 Sprühdüsen, 3 Sprühdüsen auf je Tellerbesen, 6 Sprühdüsen im Saugmund, 5 Sprühdüsen auf der Kehrwalze, Wasseranlage zur Reinigung oberer Saugschacht mit externem Wasseranschluss, Hochdruck Anlage 200 Bar auf Frontbalken, Kehrwalze und Saaugmind, Laubgitter in Edelstahl, Fläche ca.2 m², Heben und Senken pneumatisch mit Vibrations-mechanismus, Turbinenrad aus Hardox 700 8 mm stark, Gehäusegewölbe aus Hardox 500 5 mm stark, Wasserdüsen zur Innenreinigung der Turbine, Wassertank 2000 Liter aus Edelstahl AISI 316 im Aufbau integriert, Befüllung über Schlauch mit Rücklaufschutz, Wasserpumpe Wilden, P1, Membranpumpe, trockenlaufsicher, Laubsauganlage am Heck, Rückfahrkamera mit Monitor im Fahrerhaus, PM 10, Halterung für Besen und Schaufel, Kabelfernbedienung

Ausstattung Fahrgestell

Rechtsgelenkt, Motor OM936,R6, Rahmenverstärkung, Kunststofftank 125 l., AdBlue-Tank 8 l, Frontunterfahrschutz aus Stahl, Heckunterfahrschutz, Scheibenbremse an Vorder-und Hinterachse, Motorbremse, ABS, ASR, ESP, Spurhalte-Assistent, Aufmerksamkeits-Assistent, Verkehrszeichen-Assistent, Active brake Assist, Sideguard-Assist, Frontguard-Assist, Differenzialsperre Hinterachse

Ausstattung Kabine

2 Sitze, Fahrer-Schwingsitz komfort, Beifahrersitz starr, Dachluke, Frontspiegel beheizt, elektrischer Hauptspiegel Fahrerseite, elektrische Fensterheber beiseitig, Rückfahrkamera, Radio mit Bluetooth, Klimaanlage, Tempomat, Pollenfilter, Geschwindigkeitsbegrenzer, Sonnenblenden aussen transparent, OBU-Vorbereitung, digitaler Tachograf VDO

Standort

Groß-Rohrheim

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen