

Saugwagen | 36032

Hersteller: MAN | Aufbau: Schmidt Kommunalfahrzeuge



Technische Daten

Fahrgestelltyp	TGS 33.480 6x4 CH
Kabine:	mittel
Farbe:	weiss
Erstzulassung:	
KM-Leistung:	1.295
Euro-Norm:	6e
Leistung in KW:	353

Getriebe:	TipMatic
Zul. Gewicht, kg:	26000
Nutzlast, kg:	
Anzahl Achsen:	3
Reifengr.:	315/80 R 22,5
Aufbautyp:	Herkules 14
Volumen, m³:	

Ausstattung Aufbau

Aufbau : liegendes Fass mit Ausschubkolben, Behälterwandstärke 6 mm, Gesamtluftvolumen ca. 14,5 m³, feste Wasserkammer (ca.1000 l) ist vorn im Behälter eingeschweißt mit Revisionsöffnung, 2-fach Kolbenverriegelung: Wasser/Schlamm ca. 1,5 m³/12 m³; 3,5 m³/10 m³, Kolben mit 2 Kolbendichtungen und Dichtungsdruckregelung, hydraulisch nach oben öffnender Ganztordeckel mit hydraulischer Knaggenverriegelung (verzinkt) und einem unten sowie oben liegenden Sauganschluß, Füllstandsanzeige Schlammkammer mit außenliegender Skala mit Teilung aller 500 l und innenliegendem Schwimmer, Füllstandsanzeige Wasserkammer aus flexiblem durchsichtigen Schlauch, Befüllung über einen Storz "C" Anschluß und freie Fließstrecke, Auslaufschürze aus Edelstahl, 2 pneumatisch betätigte Schieber, Behälterentleerung: freier Auslauf durch den unteren Sauganschluß, Vakuumgebläse HIBON VTB820 (2000 m³/h) hydraulisch angetrieben, 4- Wege-Hahn pneumatisch vom Bedienstand aus steuerbar, Übersaugschutz, Ölabscheider, HD-Pumpe Pratissoli KF 32H (ca. 120 l/min bei 130 bar) hydraulisch angetrieben, Schutz gegen Wassermangel, Druckregulierung stufenlos, kleine handbetriebene HD- Haspel aus Edelstahl ausgelegt für 60 m HD Schlauch DN 19, aufgelegt sind 40 m, Spritzpistole, Saugausleger hydraulisch schwenkbar (ca. 180°) flachliegende Schlauchablage auf dem Behälterscheitel mit ca. 28 m Saugschlauch DN 100, hydr. teleskopierbar ca. 1000 mm, hydr. anhebbar ca. 25°, hydr. absenkbar ca. 15°, Bedienstand aus Edelstahl mit LED-Beleuchtung, Funkfernbedienung, Kleiderschrank beheizbar aus Edelstahl mit Innenbeleuchtung, Schlauchkästen aus Edelstahl beidseitig, Abfallkasten aus Edelstahl kippbar hinten links, Werkzeugkasten aus Edelstahl, Leiter 3 m lang, Handwaschbehälter 30 l mit Seifenspender, 1x LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck, je 2x LED-Arbeitsscheinwerfer rechts und links am Behälter, 1x LED-Rundumleuchte am Heck, Rückfahrkamera Rosho mit Personenerkennung.

Ausstattung Fahrgestell

6x4, Motor D2676 LFAY, Schaltung TipMatic mit Lenkstockhebel. Kraftstofffilter beheizt, Auspuffrohr Bodenauslass rechts, ABS, ASR, ESP, elektronisches Bremssystem EBS, Scheibenbremsen an Vorderachse, Trommelbremsen an Hinterachse, Vollbremsassistent, Notbremsignal, Motorbremse, Anfahrhilfe, Vorderachse blattgefedert, Hinterachsen Luftgefedert mit Niveauregulierung, Differentialsperre, AHK ROCKINGER Typ 500 G 6A

Ausstattung Kabine

Fahrerhaus 2 Sitze, Fahrerkomfortsitz mit Sitzheizung, Beifahrersitz Basic, Geschwindigkeitsbegrenzer, Windschutzscheibe und Türscheiben getönt, heizbar und elektr. verstellbar Spiegel, elektr. Fensterheber, Klimaanlage, Multifunktionslenkrad, Sicherheitsautomaten, Tempomat, MAN Bordrechner, MAN Mediasystem mit Bluetooth Freisprechanlage, AUX/USB im Armaturenbrett, Rückfahrkamera, Vorrüstung Toll-Collect, digitaler Fahrtenschreiber CONTI, Sonnenblende

Standort

Brahmenau

Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Standorte

Industriestraße 4
68649 Groß-Rohrheim

Nauendorfer Weg 1
07554 Brahmenau

Werner-von-Siemens-Straße 5-9
65719 Hofheim-Wallau

Industriestraße 4
91631 Wettringen